

DEKTITE® Combo

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění potrubí na střechách z vlnitého plechu a cementovláknitých vlnitých desek
- > K dodatečnému utěsnění potrubí

Přednosti

- > Dokonalé utěsnění na střeše a fasádě
- > Umožňuje dilataci potrubí
- > Zabraňuje vzniku únavových trhlin
- > Ideální pro opravy již existujících potrubních systémů

Upozornění

U cementovláknitých desek použijte rozpěrné trhací nýty.
V případě dodatečného utěsnění čtěte návod na montáž Dekтите® Retrofit. Výška vlny max. 45 mm.

Potřebné příslušenství

- 1 kartuše těsnícího tmelu EJOPLAST
- 1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 (strana 91) - případně sada rozpěrných trhacích nýtů ALU 5,2x20,5 (strana 177)
- 1 sada spon



1. DEKTITE® přizpůsobte průměru potrubí.




2. Dekтите® vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.



3. Naneste těsnící tmel.



4. Dekтите® vytvarujte podle profilovaného plechu.



5. Dekтите® upevněte pomocí samovrtných šroubů nebo rozpěrných trhacích nýtů.

Označení výrobku	Pro průměr trubky [mm]	Základna [mm]	Sklon střechy [°]	Obsah kartuše [ml]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DC 101B	5 - 60	139 x 139	0 - 40	80	8	1		8 201 104 700	9316867008570
DC 103B	5 - 127	218 x 218	0 - 40	80	16	1		8 201 304 700	9316867008617
DC 104B	75 - 175	285 x 285	0 - 40	80	20	1		8 201 404 700	9316867008648
DC 106B	125 - 230	365 x 365	0 - 40	80	28	1		8 220 304 700	9316867008693
DC 107B	150 - 280	454 x 454	0 - 40	310	32	1		8 230 304 700	9316867008723
DC 109B	240 - 503	685 x 685	0 - 40	310	40	1		8 250 304 700	9316867050203
DC 110B	350 - 760	995 x 965	*	310	70/10	1		8 270 004 700	9316867050739

*velikost výřezu 350 - 500 mm: max. 30°; velikost výřezu 500 - 760 mm: max. 15°

Upozornění: Všechna provedení k dodání také v šedé (EPDM) nebo červené (silikon) barvě